



बेजोड़ परफॉर्मेंस

FARMPOWER इम्प्लीमेंट्स के साथ

रोटावेटर



MB प्लाउ



अन्य इम्प्लीमेंट्स



टैंकर



ट्रॉली



कल्टीवेटर



लेवलर

STEELTRAC

15 | 18 | 25



हर काम का खिलाड़ी

हुलाई, जुताई और सिंचाई में सबसे माहिर

-  सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन
-  अधिकतम गति सीमा
-  रियर एक्सल हब रिडक्शन



Escorts Kubota Limited
15/5, Mathura Road, Faridabad

टोल फ्री न.: 1800 103 2010

Dealer Stamp

STEELTRAC
Ab Zindagi Asaan Hai



STEELTRAC 15

1 सिलिंडर - 611 cc, 8.1 kW (11.0 HP) इंजन
PTO पावर : 7.0 kW (9.38 HP)

33.0 Nm इंजन टॉर्क

सिंगल क्लच, (डायफ्रेम) हब रिडक्शन

8+2, मेन गियर : सिंक्रोमेश रेंज गियर : स्लाइडिंग

550 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

20.32 cm x 45.72 cm (8.00 inch x 18 inch) टायर साइज



STEELTRAC 18

1 सिलिंडर - 895 cc, 12.1 kW (16.2 HP) इंजन
PTO पावर : 9.32 kW (12.4 HP)

61.0 Nm इंजन टॉर्क

सिंगल क्लच, (डायफ्रेम) हब रिडक्शन

8+2, मेन गियर : सिंक्रोमेश रेंज गियर : स्लाइडिंग

550 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

21.08 cm x 50.8 cm (8.3 inch x 20 inch) टायर साइज
20.32 cm x 45.72 cm (8.0 inch x 18 inch) टायर साइज



STEELTRAC 25

2 सिलिंडर - 1290 cc, 17.0 kW (23.0 HP) इंजन
PTO पावर : 15.4 kW (20.65 HP)

88.3 Nm इंजन टॉर्क

सिंगल क्लच, (डायफ्रेम) हब रिडक्शन

8+2, मेन गियर : सिंक्रोमेश रेंज गियर : स्लाइडिंग

550 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

21.08 cm x 60.96 cm (8.3 inch x 24 inch) टायर साइज
21.08 cm x 50.8 cm (8.3 inch x 20 inch) टायर साइज

छोटे ट्रैक्टर की बड़ी है खूबियाँ



ईंधन की बचत के साथ भरपूर ताकत भी
ज़्यादा CC दमदार इंजन बेस्ट SFC से न्यूनतम धुआँ।



रियर ड्राइव (हब रिडक्शन) के साथ
ट्रैक्टर आगे से उठने व फिसलने की न्यूनतम संभावना,
यानि पूर्णतः सुरक्षित



हाइड्रालिक्स
550 kg हाइड्रालिक्स लिफ्टिंग अधिक क्षमता,
अधिक भार वाले कामों के लिए



मजबूत फ्रंट बोनट
टिकाऊ मेटल शीट से निर्मित, जो रीसेल वैल्यू बढ़ाए।



मल्टी स्पीड व रिवर्स PTO
इम्प्लीमेंट्स को चलाए आसानी से,
हार काम में सक्षम



**ट्रॉन्समिशन
8F + 2R हैवी ड्यूटी**
सिंक्रो मेश एवं एपिसाइकलिक गियर
सरल शिफ्टिंग वाला गियर, सभी कार्यों के लिए उपयुक्त स्पीड



अन्य फीचर्स



स्पूल वल्व



उच्च तीव्रता वाला फ्रंट हेडलेम्प



तेल में डूबे ब्रेक्स



नॉब के साथ स्टीयरिंग व्हील

| PARAMETER | | STEELTRAC 15 | STEELTRAC 18 | STEELTRAC 25 |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Fuel Tank Capacity | 17.4 litres | ● | ● | ● |
| Front Axle | 2WD, Mechanical, Fixed | ● | ● | ● |
| Tyre Size: Front | 13.33 cm x 35.56 cm (5.25 inch x 14 inch) | ● | ● | ● |
| Dimension | Wheel Base (mm) | 1524 | 1580 | 1580 |
| | Total Weight (kg) | 914 | 941 | 1000 |
| | Turning Radius (mm) | 2600 | 2800 | 2860 |
| | Overall Length (mm) | 2530 | 2530 | 2830 |
| | Overall Width (mm) | 1020 | 1055 | 1050 |
| | Overall Height (mm) | 1380 | 1397 | 1370 |
| | Ground Clearance (mm) | 300 | 310 | 330 |
| Tractor speed | Top Speed (km/h) | 25.3 | 31.7 33.7 | 31.4 34.2 |
| Certification | Budni Certified | ● | ● | ● |

Data source: CMVR/Budni