

बेजोड़ परफॉर्मेंस FARMPower इम्प्लीमेंट्स के साथ

रोटावेटर



सुपर सीडर



स्ट्रॉ रीपर



रिवर्सिबल MB प्लाऊ



अन्य इम्प्लीमेंट्स

हेवी ट्रॉली



कल्टीवेटर



ट्रॉली



हैरो



Escorts Kubota Limited
15/5, Mathura Road, Faridabad

टोल फ्री न.: 1800 103 2010

Dealer Stamp

POWERTRAC

PP 43i | PP 46i

DIGITRAC



स्टाइल व ताकत में खरा एडवांस्ड फीचर से भरा



बेजोड़ पावर



12+3 गियर बॉक्स



बेहतरीन स्टाइल व कम्फर्ट



POWERTRAC

देश का #1 किफायती ट्रैक्टर

एडवांस्ड ट्रैक्टर की बेमिसाल खूबियां



दमदार, किफ़ायती व बड़ा इंजन (2.76 - 3.68 litres)

3 व 4 सिलिंडर में उपलब्ध, अचानक लोड पड़ने पर दे बेहतर परफॉर्मेंस व तेज़ी से रिकवरी।




श्रेणी में श्रेष्ठ इंजन टॉर्क (198.5 - 247 Nm)

कम RPM ड्रॉप, ज़्यादा उत्पादकता।



15 स्पीड गियर बॉक्स, साइड शिफ्ट के साथ

एक ट्रैक्टर जो हर ज़रूरत पूरी करे, सुपर सीडर के लिए उपयुक्त स्पीड के साथ।




मजबूत हेलिकल बुल पिनियन

हर तरह के हवी ड्यूटी कामों में पूरी मजबूती व भरोसा।



डबल क्लच (IPTO)

हवी ड्यूटी इम्प्लीमेंट्स को आसानी से चलाए, खेतों में कार्य क्षमता को बढ़ाए।



हवी ड्यूटी CE फ्रंट एक्सल

(125*150 mm) का सेक्शन, अधिक भार की स्थिति में एक्सल का बेजोड़ मजबूती सुनिश्चित करे।



बेस्ट सेंसिंग हवी हाइड्रोलिक लिफ्ट (2 000 kg)

बेहतरीन पकड़ के साथ एक समान गहराई वाली जुताई। हवी ड्यूटी कामों में बेजोड़ प्रदर्शन।



POWERTRAC PP43i DIGITRAC

3 सिलिंडर 2.76 Litres
PTO पावर : 32.0 kW (43.0 HP)

198.5 Nm इंजन टॉर्क

डबल क्लच, इनबोर्ड रिडक्शन ट्रांसमिशन

12+3, कॉस्टेंट मेश, साइड शिफ्ट गियर बॉक्स

2 000 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

37.84 cm x 71.12 cm (14.9 inch x 28 inch) टायर साइज़



POWERTRAC PP46i DIGITRAC

4 सिलिंडर 3.68 Litres
PTO पावर : 34.3 kW (46.0 HP)

247 Nm इंजन टॉर्क

डबल क्लच, इनबोर्ड रिडक्शन ट्रांसमिशन

12+3, कॉस्टेंट मेश, साइड शिफ्ट गियर बॉक्स

2 000 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

42.92 cm x 71.12 cm (16.9 inch x 28 inch) टायर साइज़

PARAMETER		POWERTRAC PP43i DIGITRAC	POWERTRAC PP46i DIGITRAC
Fuel Tank Capacity	60 litres	●	●
Front Axle	2WD Fixed	●	●, CE Axle
Tyre Size: Front	19.05 cm x 40.64 cm (7.5 inch x 16 inch) टायर साइज़	●	●
Dimensions	Wheel Base (mm)	2065	2230
	Total Weight (kg)	2140	2470
	Turning Radius (mm)	3600 ± 200	3600
	Overall Length (mm)	3600	3785
	Overall Width (mm)	1840	1900
	Overall Height (mm)	2215	2215
Tractor Speed	Ground Clearance (mm)	425	430
	Top Speed (km/h)	37.0	37.0
Certification	Budni Certification	-	-

Data source: CMVR/Budni

अन्य फीचर्स




500 घंटे सर्विस अंतराल



कंपनी फिटेड टो हुक व बम्पर



डबल एक्टिंग स्पूल क्लच



नाब के साथ बैलेंस पावर स्टीयरिंग



कुशन टाइप फेंडर सीट



MRPTO



बड़ा फ्लैट प्लेटफॉर्म